

Opis i uwagi

1.No do budowy zwoły wykonać drugien silowym oporokomw 8 mm nr kat. 111 04 na uchwytach nr kat. 111 18 krepkach do podoty dachowej z zastosowaniem zaciskow nr kat. 116 01

2.No kominach wiekowitych wykonac zwody pionowe w 10 mm nr kat. 115 29 na podstawach nr kat. 115 26 instalowanoy na sztachet pionowych

3.Zrzedem silowym oporokomw na sztachet budowlu granicza wykonac budowlu silowym oporokomw 8 mm nr kat. 111 04 na uchwytach nr kat. 116 02 W warstwie izolacyjnej po przyt zabiegach nie ma stupu odskadki i nastepo odskadki

4.Przyt zabiegach nie ma stupu odskadki i nastepo odskadki

Szkawa wykonac ploskowikim silowym oporokomw 25x4 mm nr kat. 110 01 do podroty na polne instalacji;

4.Od przelozek obradowczych do uzumy fundametalowego przewody uzemieziace wykonac ploskowikim silowym oporokomw 25x4 mm nr kat. 110 01

5.budo tytoz umy wykorzystano na oclny odwode wody z dolne przyt zbrojeniu wg fundamentowych w 12 mm bryczce zaciskami nr kat.103 42

6.W miejscach oznaczonych liter „A” od uzumy fundametalowego wykonac oddzielone ploskowikim silowym oporokomw 25x4 mm nr kat. 110 01 do przewodow uzemieziacych instalacji podziemnych;


7.W miejscach oznaczonym „A4” od uzumy fundametalowego wykonac oddzielone ploskowikim silowym oporokomw 25x4 mm nr kat.110 01 do przesmarzenia kotlowm przostawiaczomogim rozcietyk wznowy (tenatu do podrozecia z mostowidz obrotowy wykonywanoy)

8.W miejscach oznaczonym liter „B” – od uzumy fundametalowego wykonac oddzielone ploskowikim silowym oporokomw 25x4 mm nr kat. 110 01 do przesmarzenia komunikacji przostawiaczomogim zwozy =2,0 m do podrozecia z zaciskiem PE rozdzielicy gloyenne budowlu,

9.Ode zastawianowemu na domu central wiekowitych ocieroge oddzielonego wykonac w tamtu zewidy pozostaty oddzielowemu wg rozszwarzania DEHN – ISO – Combif –Finy DEHN (wiewio z elementami mocowanymi w konstrukcji). Przekladowe rozmownie padono na ysmiku.


Owegu; wykonane w poz. 1-9 komponenty instalacy – F-miy GML&R , numer katalogowe wg danych Producenta

Zwody przy centralach DAW 5



1. Iglota odgrzewowa f-my DEHN ø16mm l=5m nr kat 104 300
2. Wsparnik dystansowy izolacyjny f-my DEHN nr kat 106 120 do bocznego mocowania iglicy
3. Zaczep f-my DEHN nr kat 410 038

B

[illegible]